



PRIMER LECHOSO BASE AGUA ELASTO PRIMER SHIELD DATA SHEET

Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

ELASTO PRIMER-SHIELD™

Es un primer lechoso base de agua, diseñado con una combinación de resinas especiales para imprimir techos de concreto antes de colocar los impermeabilizantes o selladores de techo elastomérico.

ELASTO PRIMER-SHIELD™ penetra profundamente en los poros del hormigón, uniendo las partículas sueltas de arena y polvillo del cemento para formar una película dura, flexible, transpirable y adhesiva que permite un mayor anclaje y adherencia de los impermeabilizantes o selladores de techo elastomérico. Es excelente para la unión de superficies calcáreas, ya que mejora la adherencia de la pintura en cualquiera de los sustratos pintados o sin pintar.

ELASTO PRIMER-SHIELD™ también es ideal para superficies verticales, incluyendo ladrillos, bloques de concreto y losa de hormigón de inclinación.

PROPIEDADES

- Aplicado con baja presión, rociador sin aire, brocha o rodillo
- Se puede pintar en dos horas
- Se puede mezclar con pintura de látex / tintable
- Puede ser utilizado como una cartilla en recubrimientos de suelo.
- Ideal como imprimador en nuevos techos de concreto antes de aplicar el sellador.
- Lo mejor para: Hormigón, mampostería, ladrillo y estuco.

Limitaciones: uso únicamente superficies verticales o como primer en techos antes de aplicar el sellador

Cobertura: aprox. 2 - 8m² por litro

Tiempo de secado: 2 - 4 horas

Repintado: 2 - 4 horas

Gloss / Brillo: Egg-shell

Contenido de sólidos: 25%

Se puede pintar / Tintable: Sí

VOC: <100g por litro

Color: de color blanco lechoso, seca claro

Aplicación: rociado, rodillo, cepillo, brocha

Sustratos

Concreto de bloque Dryblock

Proporciona un sello claro atractivo prepara la superficie para la pintura, mejora la adhesión

Protege contra la penetración del agua

Fortalece las juntas de mortero

Reduce eflorescencias

Color / gris Estuco

-Ayuda en el proceso de curado del concreto

-Bloquea la eflorescencia

-Mejora la adherencia de la pintura

Superficies pintadas tizosas

-Mejora la adherencia de una capa de acabado

Vertical ladrillo

-Excelente en Proyectos de Restauración

-Fortalece las juntas de mortero

Hoja de rock / Placa de Yeso

-Aplicar antes de pintar o empapelar

-Mejora la adherencia

Vinilo y revestimiento de aluminio

-Mejora la resistencia a la intemperie y la apariencia

-Mejora la adhesión de una capa de acabado

Metal galvanizado

-Mejora la adherencia de una capa de acabado

Importante:

Lea todas las direcciones de Seguridad. Use guantes y gafas de seguridad.

ADVERTENCIA

Este material puede ser nocivo si es ingerido, inhalado o absorbido por la piel y puede ocasionar irritación en los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:

-Quítese inmediatamente la ropa contaminada; lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que han estado en contacto con el producto.

Contacto con los ojos:

-Lavar inmediatamente con abundante agua, con los párpados abiertos por lo menos durante 5 minutos; luego proteja los ojos con un pañuelo limpio y seco; consulte un médico.

Ingestión:

-Provocar el vómito. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO, mostrando la ficha técnica del producto.

Inhalación:

-Ventile el lugar; haga salir inmediatamente al paciente del lugar contaminado y manténgalo en reposo en un lugar bien ventilado. En caso de malestar consulte a un médico.