



Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

MASILLA ACRILICA MULTIUSO

MASILL SHIELD

DATA SHEET

MASILL- SHIELD™

MASILLA ACRILICA MULTIUSO

Es una masilla a base de resinas acrílicas, secado rápido, blanca 100%, de excelente resistencia a la humedad e impactos y fácil de lijar.

USOS

Diseñada para rellenar los huecos de clavo, grietas y depresiones en tabla roca, yeso, madera, ladrillo, Sheetrock, concreto y otras superficies interiores y exteriores.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, tiza, aceite, agentes de curado de hormigón, yeso, lechada, eflorescencia y pintura suelta o agrietada.

Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando lavado a presión (si es necesario).

APLICACIÓN

Superficies de concreto: Morteros de yeso o cemento, estucado y bloques de cemento, deben estar curados y duros. Remueva de la superficie cualquier contaminante, agentes de liberación o de curado de hormigón y eflorescencia. La superficie debe tener un nivel de pH seguro por debajo de 9 antes de aplicar.

Superficies tizosa: Aplicar MULTI PRIMER-SHIELD™ antes de aplicar MASILL- SHIELD™

Superficies previamente pintadas: Remueva capas de pinturas viejas o despegadas por ampollas, ruptura o raspaduras para obtener una superficie adecuada. Superficies brillantes deben ser levemente lijadas y se les debe aplicar una base antes de aplicar la nueva pintura. Imprima adecuadamente superficies de concreto, madera, materiales compuestos con MULTI PRIMER-SHIELD™ para asegurar la firme adherencia de la masilla.

Superficies con moho o algas: Este producto contiene agentes que inhiben el crecimiento de moho. Cualquier moho existente en la superficie debe ser eliminado completamente y removido antes de la aplicación. Enjuague completamente y deje secar.

DATOS TÉCNICOS

Vehículo: Resina acrílica

Acabado: Suave

Sólidos por peso: 76 ± 2%

Sólidos por volumen: 60 ± 2%

Color: Blanco

Tiempo de secado:

Al tacto: 20 - 30 minutos

Para lijar: 1 - 2 horas.

Para pintar: 2 -24 horas.

Dilución: No es recomendable

Flamabilidad: 0

Cubrimiento teórico: Hasta 930 p2 por galón @ 1 milésima

El rendimiento práctico o real podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie a pintar,

método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra realizar.

VENTAJAS Y CARACTERISTICA DEL PRODUCTO

- Para rellenar grietas y huecos
- Secado rápido
- Para aplicación con espátula o llana
- No se encoje
- No sea grieta
- Funciona con pinturas acrílicas
- Fácil de aplicar y lijar
- Secado duro
- Resistente al hongo y a cambios climáticos
- Uso interior y exterior

RECOMENDACIONES

Diluir no es recomendado.

No aplique cuando la superficie o temperatura del aire estén por debajo de los 50 °F o si se espera lluvia en las próximas 5 horas. No almacene en temperaturas de congelación.

Para un mejor resultado, siga las instrucciones:

1. Aplique la masilla MASILL- SHIELD™ con llana o espátula.
2. Para grietas o huecos profundos, MASILL- SHIELD™ dos o más veces, dejando que seque bien entre aplicaciones.
3. Se puede lijar o pintar dos horas después de haberse aplicado MASILL- SHIELD™. Recuerde que las grietas o huecos más profundos requieren de más tiempo para secar. Una vez el producto se haya secado, lije cualquier exceso que pueda haber permanecido.

ADVERTENCIA

Puede causar irritación en ojos, nariz y garganta. El pulir en seco genera polvo que causa irritación. La inhalación excesiva puede tener efectos adversos a los pulmones y a la respiración. Al lijar utilice siempre una máscara contra polvo adecuada, evite contacto con los ojos y piel.

Si es ingerido: Consulte a un médico inmediatamente.

Utilice solo con ventilación adecuada. Se requiere ventilación adecuada durante el lijado o pulido de la película seca.

Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando se utilice este producto.

Mantenga fuera del alcance de niños.

NOTA

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo el producto se utiliza en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad del propio producto. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.