



PROTECTOR DE COLORES PARA PAREDES VERTICALES

MULTI PRIMER SHIELD

DATA SHEET

Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

MULTI PRIMER-SHIELD™

Es un recubrimiento multiuso a base de agua, lechoso y diseñado para proteger superficies verticales y techos horizontales de concreto, ladrillo, estuco y mampostería contra la entrada de humedad y ataques de rayos UV.

El sellador penetra profundamente en los poros del hormigón, uniendo las partículas sueltas de arena y cemento para formar una película dura, flexible y transpirable. Es excelente para la unión de superficies calcáreas, ya que mejora la adherencia de la pintura en cualquiera de los sustratos pintados o sin pintar.

MULTI PRIMER-SHIELD™ fortalece las juntas de mortero, reduce eflorescencias en ladrillos y actúa como rejuvenecedor de color en las superficies pintadas o coloreadas tales como revestimiento de vinilo envejecido y estuco. Utilice el MULTI PRIMER-SHIELD™ en superficies verticales, incluyendo bloques de concreto, ladrillo, estuco, yeso, metal galvanizado, revestimiento de aluminio, piedra y más.

- Ideal para superficies verticales, incluyendo ladrillos, bloques de concreto y losa de hormigón de inclinación.
- Aplicado con baja presión, rociador sin aire, brocha o rodillo
- Se puede pintar en dos horas
- Se puede mezclar con pintura de látex / tinte
- Usar agua y jabón, luego limpiar. Puede ser utilizado como protector de colores en fachadas expuestas y en techos como primer antes del impermeabilizante elastomérico.

Limitaciones: uso en superficies verticales y horizontales, como primer en todo caso y como impermeabilizante en techos nuevos

DATOS TÉCNICOS

Solvente: Agua
Vehículo: Latex 100% acrílico
Acabado: Gloss / Brillo
Contenido de sólidos: 35%
Tiempo de secado: 25 minutos
Repintado: 2 horas

Rendimiento teórico: 40 - 50m² /galón

El rendimiento práctico o real podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra realizar.

DESEMPEÑO

Proporciona un sello claro atractivo prepara la superficie para la pintura, mejora la adhesión
Protege contra la penetración del agua
Fortalece las juntas de mortero
Reduce eflorescencias
Ayuda en el proceso de curado del concreto
Bloquea los rayos UV y protege paredes verticales de las fuertes lluvias empujadas por el viento.
Ideal para paredes tizosa (masilla, estuco, yeso, duro yeso)

Superficies pintadas que tizan:
Mejora la adherencia de una capa de acabado

Vertical

Excelente en Proyectos de Restauración
Fortalece las juntas de mortero

Todas superficies / Placa de Yeso:
Aplicar antes de pintar o empapelar
Mejora la adherencia

Vinilo y revestimiento de aluminio:
Mejora la resistencia a la intemperie y la apariencia
Mejora la adhesión de una capa de acabado
Metal galvanizado
Mejora la adherencia de una capa de acabado

Para su aplicación se recomienda preparación de la superficie, (SP2/SP3) que asegure que la misma esté libre de polvo, grasas, aceites o pinturas sueltas y en mal estado. Para uso sobre concreto, neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, enjuagar bien con agua y secar la superficie tratada.

Este producto tiene las condiciones óptimas para ser usado como ha sido envasado, agite vigorosamente para garantizar la homogeneidad del producto, aplique uniformemente.

ADVERTENCIA

No contiene plomo ni mercurio, pero este producto podría ser tóxico si es ingerido o causar irritación al contacto con la piel o las mucosas, esto por su poder fungicida por lo que se recomienda mantenerlo fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada; lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que han estado en contacto con el producto.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, con los párpados abiertos por lo menos durante 5 minutos; luego proteja los ojos con un pañuelo limpio y seco; consulte un médico.

Ingestión: Provocar el vómito. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO, mostrando la ficha técnica del producto.

Inhalación: Ventile el lugar; haga salir inmediatamente al paciente del lugar contaminado y manténgalo en reposo en un lugar bien ventilado. En caso de malestar consulte a un médico.

NOTA

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.