



# PINTURA PARA TECHOS

# ROOF PAINT

## DATA SHEET

Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

### ROOF PAINT™

Es una pintura Acrílica base agua de uso interior en techos. Posee excelente durabilidad y adhesión combinados con un agradable y fino acabado mate.

Está diseñada con la más alta calidad de materias primas y la más alta tecnología en una formulación perfectamente balanceada para cumplir con el rol de proteger y embellecer sus proyectos garantizando su inversión.

### DESEMPEÑO

Agradable acabado Mate  
Máxima durabilidad  
No contiene plomo  
Excelente cubrimiento  
Alta estabilidad de color  
Fácil de aplicar

### DURABILIDAD ESTIMADA

Hasta 5 años, dependiendo las condiciones ambientales de la zona geográfica donde se aplique, así como del color usado.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

Es necesario que el pañete esté curado (mínimo de 28 a 35 días) con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan.

Aplique WaterLock Powder como primer antes de aplicar la pintura final.

Elimine con agua, detergente, desgrasantes, jabón, ácido muriático o bien mediante lavado a presión de todo polvo, grasa o mugre, aceite, oxido y otros contaminantes que puedan impedir la firme adherencia.

Superficies previamente pintadas

Elimine con agua, detergente, desgrasantes, jabón, ácido muriático o bien mediante lavado a presión de todo polvo, grasa o mugre, aceite, oxido y otros contaminantes que puedan impedir la firme adherencia.

Remueva la pintura descascarada o desprendida.

Resane imperfecciones, huecos y grietas con WaterLock Powder, para evitar la penetración de la humedad.

Si la superficie está tizosa o polvorienta aplique una mano de Primer Acrílico ACRYL PRIMER™ antes de aplicar la pintura final.

Remueva la eflorescencia, es un polvillo blancuzco cristalino visible en la superficie del cemento. Este debe ser eliminado usando una mezcla de ¼ de ácido muriático y ¾ de agua. Use un cepillo de mango largo. Enjuague y aplique WaterLock Powder, luego la pintura.

Superficies con problemas de salitre

Elimine salitre con ácido muriático, mediante medios mecánicos o manuales como el cepillado o lavado a presión.

Repare las grietas

Sobre el nivel de la tierra o paredes arquitecturales: asegúrese que toda grieta u hoyo estén limpios y secos. Con una espátula aplique masilla adentro de la grieta y 2 pulgadas a cada lado. Aplique ROOF PAINT™ después de haberlo dejado secar por 24 horas.

### APLICACIÓN

Este producto tiene las condiciones óptimas para ser usado como ha sido envasado, agite vigorosamente antes y durante la aplicación, para garantizar la homogeneidad del producto, aplique uniformemente.

Corrija las grietas con masilla, yeso o duro yeso, deje secar completamente.

Aplique una mano de Primer Acrílico Acryl Primer.

Si la superficie masillada queda tizosa aplique una nueva mano de Acryl Primer en el área

Luego aplique dos capas de ROOF PAINT™ con una hora entre cada capa

No diluya el ROOF PAINT™, úsela tal como viene

No aplique cuando la superficie o temperatura estén a menos de 10% o si la lluvia se espera en las próximas 5 horas.

### DATOS TECNICOS

Vehículo: Latex 100% acrílica

Pigmentación: Dióxido de Titanio/ Pigmentos Solvente: Agua

Acabado: Mate

Sólidos por volumen: 26% + 2%

Repintado: 2 horas

Número de manos requeridas: 2

Toxicidad: No contiene Plomo, Mercurio ni Cromatos

Tiempo de Secado: 20 minutos al tacto

Repintado: 2 horas.

Rendimiento Teórico:

En superficies lisas nuevas:

Primera Capa: 28m<sup>2</sup> / galón

Segunda Capa: 35m<sup>2</sup> / galón

El rendimiento Práctico o Real de la pintura podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra realizar.



# PINTURA PARA TECHOS

# ROOF PAINT

## DATA SHEET

Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

### **ADVERTENCIA**

No contiene plomo ni mercurio, pero este producto podría ser tóxico si es ingerido o causar irritación al contacto con la piel o las mucosas, esto por su poder fungicida por lo que se recomienda mantenerlo fuera del alcance de los niños.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada; lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que han estado en contacto con el producto.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, con los párpados abiertos por lo menos durante 5 minutos; luego proteja los ojos con un pañuelo limpio y seco; consulte un médico.

Ingestión: Provocar el vómito. **CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO**, mostrando la ficha técnica del producto.

Inhalación: Ventile el lugar; haga salir inmediatamente al paciente del lugar contaminado y manténgalo en reposo en un lugar bien ventilado. En caso de malestar consulte a un médico.

### **NOTA**

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.